

Technical Data Sheet

DOGUTRUCK D6300 matt

Fabric / Tissu / Wessfel / Gewebe	<i>DIN ISO 2060:1994</i>	%100 PES / 1100 dtex
Total Weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	<i>ISO 2286/2 :2016</i>	630 g/m²
Coating		PVC
Lacquering / Vernis / Lackierung		-
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		MATT
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	2500 N/5cm
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	2500 N/5cm
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	<i>DIN 53363 : 2003</i>	220 N
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	<i>DIN 53363 : 2003</i>	220 N
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	<i>ISO 2411 : 2017</i>	70 N/5cm
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	<i>EN 1876/1 : 1998</i>	-40/+70°C
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	<i>ISO 105 B02 : 2014</i>	6-7
Fire behaviour / Reaction au feu / Brandgedrag / Brennverhalten	<i>ISO 3795 : 1989</i>	< 100 mm/min
CONFORM		EN 12641/2
Application >> Top Container / Truck / General Application		