

Technical Data Sheet

DOGUVENT D68122 MATT P AS

Fabric / Tissu / Wessfel / Gewebe	<i>DIN ISO 2060:1994</i>	%100 PES / 1100 dtex
Total Weight / Poids total / Gewicht totaal / Totalgewicht	<i>ISO 2286/2 :2016</i>	680 g/m²
Coating		PVC
Characteristics Caractéristiques Eigenschaften Eigenschaften		ANTISTATIC
Lacquering / Vernis / Lackierung		2A-2A
Embossing / Calandre / Kalander / Prägung		DULL
Breaking strength Warp Résistance rupture Chaîne Treksterkte Ketting Höchstzugkraft Kette	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	3500 N/5cm
Breaking strength Weft Résistance rupture Trame Treksterkte Inslag Höchstzugkraft Schuss	<i>ISO 1421/1 : 2016</i>	3500 N/5cm
Tear strength Warp Résistance à la déchirure Chaîne Scheurweerstand Ketting Weiterreisskraft Kette	<i>DIN 53363 : 2003</i>	350 N
Tear strength Weft Résistance à la déchirure Trame Scheurweerstand Inslag Weiterreisskraft Schuss	<i>DIN 53363 : 2003</i>	350 N
Adhesion / Adhérence / Hechting / Haftung	<i>ISO 2411 : 2017</i>	120 N/5cm
Temperature resistance Tenue à la température Temperatuursbestendigheid Temperatursbeständigkeit	<i>EN 1876/1 : 1998</i>	-40/+70°C
Light fastness (Except white and (half-)transparent) Tenue à la lumière (Excepté en blanc et (semi-)transparent) Lichtechtheid (Uitgezonderd wit en (half-)transparent) Lichtechtheit (Ausnahme weiss und (semi-)transparent)	<i>ISO 105 B02 : 2014</i>	7-8
Fire behaviour / Reaction au feu / Brandgedrag / Brennverhalten	<i>DIN 4102</i>	B2
surface resistance résistance surface oppervlakteweerstand Oberflächenwiderstand	<i>DIN 54345 T1:1992</i>	< 1. 10E08 Ohm
Application >> VENTILATION TUBES		